

JZ-500-C BLACK

Talkodet PVC-isolert styrekabel, fleksibel, med skjerm UV-bestendig



GENERELT:

Fleksibel, uskjermet styre- og kontrollkabel, JZ-500 BLACK, egner seg spesielt for bruk på maskinutstyr som kontrollkabel i styreskap og som signalkabel innen instrumentering. Den er meget fleksibel og lett å legge i kabelkanaler.

Kabelen har en flettet fortinnet kobbersjerm med en dekning på 85%. Dette gir den meget gode EMC-egenskaper.

Denne type kabel kan benyttes i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs da den er UV-bestendig.

Lederne er nummerert.

Fra 3-ledere og oppover er det inkludert en gul/grønn jordleder i antall ledere. Leveres også uten jordleder i en del varianter.

Ytre kappe er i SORT PVC som har god bestandighet mot olje.

OPPBYGGING:

Ledere av fintrådet blank kobbertråd klasse 5 i hht. IEC 60228

Ledere er PVC-isolert, fargen er sort med hvite tall ifølge VDE 0293.

Ledere er lagvis tvunnet.

Ytermantel er i spesial UV-bestendig PVC.

TEKNISKE DATA:

PVC egenskaper	:	selvslukkende og flammehemmende
Minste bøyeradius	:	7,5 x kabeldiameteren
Temperaturområde	:	
bevegelig	:	+15 - +80°C
fast opplegg	:	+40 - +80°C
Prøvespenning	:	4000 V
Driftsspenning: U_0/U	:	300/500 V
Flammetest	:	IEC 60332-1.

- **Merk:**

På forespørsel kan også andre kvadrater og lederantall produseres.

